



Tablero:

Switch de encendido - 2 Salidas AC 110V - 1 Salida AC 110/220V
Horometro digital (voltaje, frecuencia, tiempo) - Breaker Corta circuitos - Salida DC 12V/8.3A - Protector DC - Polo a tierra

Generador

Potencia Nominal	3.0 kVA - 3.0 kW
Potencia Stand by	3.5 Kva - 3.5 kW
Frecuencia Nominal	60 Hz
Modo de regulación	AVR
Fases	1 (Monofásica)
Voltaje	110V / 220V

Motor

Tipo	4T - OHV -Monocilíndrico
Cilindrada	212 cc
Arranque	Manual
Combustible	Gasolina
Capacidad del tanque	15 L
Aceite	20w50
Capacidad de aceite	1.1L
Refrigeración	Aire
Velocidad	3.600 rpm

Dimensiones

Alto	47 cm
Largo	60 cm
Ancho	46 cm
Peso	42 Kg

Aplicación:

Es perfecta para brindar energía confiable en diversas aplicaciones. Ya sea como respaldo en emergencias, para proyectos de construcción, eventos al aire libre o zonas remotas, proporciona una fuente de energía estable y duradera para satisfacer las necesidades de consumo eléctrico.

*Las fotografías son ilustrativas.

*El peso y/o medidas pueden variar.

*La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

¡Tu aliado ideal!