

Bomba centrífuga para agua modelo europeo, 2 HP, Expert



- Se utiliza cuando se quiere bombear un mayor volumen de agua
- Ideal para bombear el agua de la cisterna al tinaco
- Altura máxima: **42 m**
- Flujo máximo: **190 L/min**
- Profundidad máxima de succión: **8 m**
- Motor cerrado, con aletas exteriores que ayudan a una mejor ventilación
- Compacta y silenciosa
- Monofasico 110 V - 110/60 Hz
- Sistema anti-bloqueo.



Capacitor para mayor potencia al arranque



Impulsor de Cobre latón



Balero metálico



2x

Motor con bobinas de **COBRE**
Mayor durabilidad que las de aluminio

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	2 HP
Altura máxima	42 m
Flujo máximo	190 L/min
Profundidad máxima de succión	8 m
Diámetro de Entrada / Salida	1 1/2" NPT / 1" NPT
Velocidad	3,450 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minuto de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	18.5 A
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	21 x 26 x 37 cm
Peso	20 kg
Empaque individual	Caja

Especificaciones

Inner	1
-------	---

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101718	SOPN-GRUP03	Soporte nivelador para bombas para agua Grupo 3, Truper

Imágenes complementarias




Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



Recomendaciones

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

